

御中

発行日2009年 7月31日

文書番号20090731B

納入仕様書

納入先 品名 : 蛍光灯インバーター

納入先 型番 :

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : AQ-FQ10Q-V2

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市中福3-13

TEL 045(292)1885

FAX 045(292)1886

電氣的仕様

一般

動作温度	0°C ~ 70°C (基板雰囲気温度)
保存温度	-30°C ~ 85°C
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

定格

適用ランプ	10型 直管蛍光灯 FL10S* GL10	10型 サークル管蛍光灯 SSタイプ直管 該当無し	ツイン型蛍光灯 該当無し
電源電圧	AC200V		
許容範囲	±10%		
電源周波数	50Hz または 60Hz		
発振周波数	36kHz ±10%		
入力電力	50W	—W	—W
入力電流	0.46A	—A	—A
出力電力	10W×4	—4	—W


寸法

基板外形	45 × 192 mm (ミシン目含まず)
基板最大外形	46 × 193 mm
部品面最大高さ	36 mm 以下
基板板厚	1.6 mm
半田面最大高さ	5 mm 以下

接続端子

電源入力端子	CN3 日圧 B2P3-VH
蛍光管接続端子	CN4, CN5, CN6, CN7 フィラメント1: #1, #2 フィラメント2: #4, #5 NC: #3 日圧 B5P-VH

取付寸法 および 配線



回路図

