

御中

発行日2008年 5月 1日

文書番号 080501H

納入仕様書

納入先 品名 : _____

納入先 型番 : _____

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : AQ-FT10Q

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3-13

TEL: 049-292-1885

FAX: 049-292-1886

電氣的仕様

一般

動作温度	0°C ~ 70°C (基板雰囲気温度)
保存温度	-30°C ~ 85°C
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 FL10* GL10	サークル型蛍光灯 該当無し	ツイン型蛍光灯 該当無し
電源電圧	AC100V		
許容範囲	±10%		
電源周波数	50Hz または 60Hz		
発振周波数	50kHz ±10%		
入力電力	49W	—W	—W
入力電流	0.82A	—A	—A
出力電力	10W×4	—W	—W

寸法

基板外形	45 × 124 mm (ミシン目含まず)
基板最大外形	46 × 125 mm
部品面最大高さ	22 mm 以下
半田面最大高さ	5 mm 以下

接続端子

調光制御ポート	CN1 日圧 B3B-EH
電源入力端子	CN3 日圧 B2P3-VH
蛍光管接続端子	CN4, CN5, CN6, CN7 フィラメント1: #1, #2 フィラメント2: #4, #5 NC: #3 日圧 B5P-VH

付属品および付属機能

AQ-FT10Q	: 調光制御ポート用EH3PハウジングAssy1本
AQ-FT10Q_X	: 付属品無し

取付寸法 および 配線

