

御中

発行日2008年 5月 1日

文書番号 080501M

## 納入仕様書

納入先 品名 : \_\_\_\_\_

納入先 型番 : \_\_\_\_\_

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : AQ-F T 2 0 Y

捺印欄

### ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3-13

TEL: 049-292-1885

FAX: 049-292-1886

## 電氣的仕様

### 一般

動作温度	0°C ~ 70°C (基板雰囲気温度)
保存温度	-30°C ~ 85°C
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

### 定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 FL20S* FLR20*	サークル型蛍光灯 FCL20*/18	SSタイプ直管 FL20SS*/18
電源電圧	AC100V		
許容範囲	±10%		
電源周波数	50Hz または 60Hz		
発振周波数	43kHz ±10%		
入力電力	74W	66W	66W
入力電流	1.3A	1.1A	1.1A
出力電力	20W×3	18W×3	18W×3

### 寸法

基板外形	45 × 124 mm (ミシン目含まず)
基板最大外形	46 × 125 mm
部品面最大高さ	22 mm 以下
半田面最大高さ	5 mm 以下

### 接続端子

調光制御ポート	CN1 日圧 B3B-EH
電源入力端子	CN3 日圧 B2P3-VH
蛍光管接続端子	CN4, CN5, CN6, CN7 フィラメント1: #1, #2 フィラメント2: #4, #5 NC: #3 日圧 B5P-VH

### 付属品および付属機能

AQ-FT20Y	: 調光制御ポート用EH3PハウジングAssy1本
AQ-FT20Y__X	: 付属品無し

# 取付寸法 および 配線

