

御中

発行日2009年 1月17日

文書番号 090117A

納入仕様書

納入先 品名 : _____

納入先 型番 : _____

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : A Q - P W 5 5 Y T

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3-13

TEL: 049-292-1885

FAX: 049-292-1886

電氣的仕様 及び 外形使用

一般

動作温度	0°C ~ 50°C (基板雰囲気温度)
保存温度	-30°C ~ 85°C
用途	産業用機器 力率改善回路方式 調光インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

電氣的性能

適用ランプ	熱陰極管 FPL55 * FML55 *
電源電圧	AC90V ~ AC220V
定格入力電圧	単相AC100V または 単相AC200V
電源周波数	50Hz または 60Hz
定格入力電力	210W
定格入力電流	100V時 2.1Arms 200V時 1.1Arms
インバーター 効率	80% 以上
力率	100V時 93% 以上 200V時 90% 以上
定格出力電力	55W × 3灯

調光制御

外付け制御ユニットAQ-C12による。

制御範囲 20% ~ 100%

接続端子

調光制御ポート	CN1
電源入力端子	TM1 N: #1, L: #2 日圧 B2P3-VH
蛍光管接続端子	TM2 , TM3 , TM4 フィラメント1: #1, #2 フィラメント2: #4, #5 NC: #3 日圧 B5P-VH

外形寸法

製品外形	132.6 × 246 mm (ミシン目バリ等含まず)
部品面最大高さ	48.5 mm 以下
半田面最大高さ	8 mm 以下
プリント基板板厚	1.6mm

